



Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty/ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 550 80 040 – 10/2012	F 550 S 50/21	F 550 S 54/26	Version acc. to exploded view no. 550 80 040 - 10/2012	Version selon vue d'explosion no. 550 80 040 - 10/2012
1	1	Kupplungshälfte	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling, motor side	Accouplement, côté moteur
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Kupplungshälfte	10-550 14 002	10-550 14 002	Coupling, pump side	Accouplement, côté pompe
4	1	Spannstift	10-914 97 001	10-914 97 001	Clamping pin	Goupille de serrage
5	1	Obere Welle	10-550 25 541	10-550 25 541	Upper shaft	Arbre supérieur
6	1	Sicherungsring	10-918 72 002	10-918 72 002	Circlip	Circlip
7	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
8	1	Distanzring	10-550 24 302	10-550 24 302	Spacer	Bague de distance
9	1	Lagerflansch	10-550 14 244	10-550 14 244	Bearing flange	Flasque de palier
10	4	Federring	10-909 95 002	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle élastique
11	4	Zylinderschraube	10-900 95 020	10-900 95 020	Cylindrical screw	Vis cylindrique
12	1	Überwurfmutter	10-907 90 009	10-907 90 009	Union nut	Ecrou de liaison
13	1	Wellendichtring	10-925 30 005	10-925 30 005	Shaft seal	Joint à lèvres
14	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
15	1	Zentrierscheibe	10-550 24 362	10-550 24 362	Centring disc	Disque de centrage
16	1	Gleitringdichtung (FKM) wahlweise	10-958 25 077	10-958 25 077	Mechanical seal complete (FKM) optional	Garniture d'étanchéité complète (FKM) facultatif
	1	Gleitringdichtung (FFKM)	10-958 25 097	10-958 25 097	Mechanical seal complete (FFKM)	Garniture d'étanchéité complète (FFKM)
17	2	Kerbstift	10-914 74 009	10-914 74 009	Grooved pin	Goupille fileté
		Torsionswelle (mit Kerbstift)	10-550 24 467	10-550 24 467	Shaft (with grooved pin)	Axe-tige, longueur 700 mm
18	1	Torsionswelle (mit Kerbstift)	10-550 24 470	10-550 24 470	Shaft (with grooved pin)	Axe-tige, longueur 1000 mm
		Torsionswelle (mit Kerbstift)	10-550 24 472	10-550 24 472	Shaft (with grooved pin)	Axe-tige, longueur 1200 mm
19	1	Exzentrerschnecke (1.4571) wahlweise	10-550 14 020	10-550 14 031	Eccentric worm (stainless steel 316 Ti) optional	Vis hélicoïdale excentrée (acier inox. 316Ti) facultatif
	1	Exzentrerschnecke (1.2436 gehärtet)	10-550 14 241	10-550 14 242	Eccentric worm (steel, hardened)	Vis hélicoïdale excentrée (trempée)
20	1	Außenrohr Eintauchtiefe 700 mm	10-550 24 207	10-550 25 640	Outer tube immersion length 700 mm	Tube extérieur, longueur 700 mm
		Außenrohr Eintauchtiefe 1000 mm	10-550 24 210	10-550 25 643	Outer tube immersion length 1000 mm	Tube extérieur, longueur 1000 mm
		Außenrohr Eintauchtiefe 1200 mm	10-550 24 212	10-550 25 645	Outer tube immersion length 1200 mm	Tube extérieur, longueur 1200 mm
21	1	Stator (Elastomer)			Stator (elastomer)	Stator (elastomère)
		NBR (z.B. Perbunan) schwarz	10-550 24 244	10-550 25 620	NBR (e.g. Perbunan) black	NBR (p.ex. Perbunan) noir
		NBR (z.B. Perbunan) weiß	10-550 24 248	10-550 25 621	NBR (e.g. Perbunan) white	NBR (p.ex. Perbunan) blanc
		FKM (z.B. Viton)	10-550 24 247	10-550 25 619	FKM (e.g. Viton)	FKM (p.ex. Viton)
	1	Stator komplett (PTFE) bestehend aus:	10-550 24 256	10-550 25 625	Stator complete (PTFE) consisting of:	Stator complet (PTFE) comprenant:
22	1	Einschubstator (PTFE)	10-550 24 271	10-550 25 626	Stator (PTFE)	Stator (PTFE)
23	1	Statormantel	10-550 24 241	10-550 25 624	Stator housing	Fourreau de stator
		Zubehör:			Accessories:	Accessoires:
	1	Schlauchanschluss kpl., DN 25 bestehend aus:	10-959 04 002	10-959 04 002	Hose connection cpl., DN 25 consisting of:	Raccord de flexible cpl., DN 25 comprenant:
	1	Schlauchstecker DN 25	10-959 05 005	10-959 05 005	Hose connector DN 25	Embout cannelé DN 25
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/2	10-907 90 065	10-907 90 065	Nut for hose connector G 1 1/2	Ecrou-raccord G 1 1/2
	1	Flachdichtung	10-925 79 002	10-925 79 002	Flat seal	Joint plat
	1	Schlauchanschluss kpl., DN 32 bestehend aus:	10-959 04 003	10-959 04 003	Hose connection cpl., DN 32 consisting of:	Raccord de flexible cpl., DN 32 comprenant:
	1	Schlauchstecker DN 32	10-959 05 006	10-959 05 006	Hose connector DN 32	Embout cannelé DN 32
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/2	10-907 90 065	10-907 90 065	Nut for hose connector G 1 1/2	Ecrou-raccord G 1 1/2
	1	Flachdichtung	10-925 79 002	10-925 79 002	Flat seal	Joint plat
	1	Schlauchanschluss kpl., DN 38 bestehend aus:	10-959 04 004	10-959 04 004	Hose connection cpl., DN 38 consisting of:	Raccord de flexible cpl., DN 38 comprenant:
	1	Schlauchstecker DN 38	10-959 05 007	10-959 05 007	Hose connector DN 38	Embout cannelé DN 38
	1	Knebelüberwurfmutter G 1 1/2	10-907 90 065	10-907 90 065	Nut for hose connector G 1 1/2	Ecrou-raccord G 1 1/2
	1	Flachdichtung	10-925 79 002	10-925 79 002	Flat seal	Joint plat
Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations						
Sous réserve de modifications						